

Artikel



Musterabbildung

* = nicht erweiterbar durch Multischalter!

**= erweiterbar auf mehr als 4 Teilnehmer nur mit Multischalter
902928, 902925, 902926, 902923

Bestell-Nr.:

Beschreibung:

				LNC (Markenfabrikat z.B. MTI, je nach Verfügbarkeit)	
		Analog / Digital		Frequenz:	10,7 - 12,75 GHz
				LO-Frequenz:	9,75 / 10,6 GHz
90 2900	Single			Feedaufnahme 23 mm	
96 5020	Single			Feedaufnahme 40 mm	
96 5032	Twin*			Feedaufnahme 23 mm	für 2 Teilnehmer
96 5033	Twin*			Feedaufnahme 40 mm	für 2 Teilnehmer
96 5031	Quattro			Feedaufnahme 23 mm	für Multischalter
90 2902	Quattro			Feedaufnahme 40 mm	für Multischalter
90 2907	Quattro/Switch**			für 4 Teilnehmer, Feed. 23 mm mit eingebautem Multischalter	
90 2906	Quattro/Switch**			für 4 Teilnehmer, Feed. 40 mm mit eingebautem Multischalter	
				Andere Typen auf Anfrage. (z.B. LNC in Flanschausführung)	



Musterabbildung

*= nicht erweiterbar durch Multischalter!

				LNC (Markenfabrikat, je nach Verfügbarkeit)	
		Analog / Digital		Frequenz:	10,7 - 12,75 GHz
				LO-Frequenz:	9,75 / 10,6 GHz
96 5034	Octo/ Switch*			Feedaufnahme 40 mm mit eingebautem Multischalter	für 8 Teilnehmer



90 2508

F-Dichtungsstülle Waterlock
Wasserundurchlässig, schützt den F-Connector auch bei starkem Regenwetter durch den patentierten GEL-Verschluss. Wiederverwendbarkeit bis zu 20-maligem Öffnen und Schließen. Temperaturbreite von -30°C bis +60°C. Mechanisch nicht geeignet für Quattro/Quattro-Switch/Octo-LNC.



90 2510

Dichtgummi für F-Aufdrehstecker
Kabel von 4 - 7,2 mm Ø zum Abdichten von LNC-Anschlüssen. Für Quattro-LNC geeignet.