


































Abbildungen im
1:1 Maßstab

	Ø	Höhe	mAh	Volt	Bezeichnung	Best.Nr.
	5,8 mm	1,65 mm	12,5	1,55	SR516EL	90 5492
	5,8 mm	2,15 mm	17,0	1,55	SR521EL	90 5273
	5,8 mm	3,60 mm	75,0	1,40	PR10L (230)	90 5298
	6,8 mm	1,65 mm	16,0	1,55	SR616EL	90 5240
	6,8 mm	2,15 mm	23,0	1,55	SR621EL	90 5269
	6,8 mm	2,60 mm	28,0	1,55	SR626EL	90 5275
	7,9 mm	2,10 mm	25,0	1,55	SR721EL	90 5257
	7,9 mm	2,60 mm	33,0	1,55	SR726EL	90 5277
	7,9 mm	3,60 mm	170,0	1,40	PR312L	90 5297
	7,9 mm	3,60 mm	45,0	1,55	SR41EL	90 5268
	7,9 mm	5,40 mm	300,0	1,40	PR13L	90 5296
	9,5 mm	2,05 mm	45,0	1,55	SR920EL	90 5280
	9,5 mm	2,70 mm	55,0	1,55	SR927EL	90 5282
	9,5 mm	3,60 mm	70,0	1,55	SR936EL	90 5496
	10,0 mm	2,50 mm	30,0	3,00	CR1025	90 5480
	11,6 mm	2,05 mm	55,0	1,55	SR1120EL	90 5283
	11,6 mm	3,05 mm	65,0	1,50	LR1130	90 5474
	11,6 mm	3,05 mm	82,0	1,55	SR1130EL	90 5285
	11,6 mm	4,20 mm	100,0	1,50	LR43	90 5292
	11,6 mm	4,20 mm	110,0	1,55	SR43EL	90 5287
	11,6 mm	5,40 mm	120,0	1,50	LR44	90 5291
	11,6 mm	5,40 mm	160,0	1,55	SR44L	90 5478
	11,6 mm	5,40 mm	605,0	1,40	PR675LH	90 5295
	12,5 mm	1,60 mm	25,0	3,00	CR1216	90 5481
	12,5 mm	2,00 mm	35,0	3,00	CR1220	90 5482
	15,6 mm	5,95 mm	190,0	1,50	LR9	90 5262
	16,0 mm	1,60 mm	55,0	3,00	CR1616	90 5483
	16,0 mm	2,00 mm	75,0	3,00	CR1620	90 5484
	20,0 mm	1,60 mm	90,0	3,00	CR2016	90 5270
	20,0 mm	2,50 mm	165,0	3,00	CR2025	90 5271
	20,0 mm	3,20 mm	220,0	3,00	CR2032	90 5272
	24,5 mm	3,00 mm	285,0	3,00	CR2430	90 5485
	24,5 mm	5,00 mm	620,0	3,00	CR2450	90 5486

Auch zum Überprüfen der Spannung von Batterien und Akkus ohne Belastung!

Digital-Multimeter

PeakTech | Modell: **PT 1070** Best.-Nr. 98 5114

Preisgünstiges Multimeter im Taschenformat; modernes Design. Für den Service-Techniker ebenso geeignet wie für den Hobby-Elektroniker

- 3 1/2-stellige 12 mm LCD-Anzeige, max. 1999
- Dioden- und Durchgangs-Test • Temperaturmessung
- Sicherheit: EN-61010-1; CAT II 600 V

Maße: (BxHxT) 70 x 140 x 30 mm, Gewicht: ca. 120 g

mitgeliefertes Zubehör:

Prüfleitungssatz (schwarz/rot), Typ-K-Thermodrahtfühler, 9-Volt-Blockbatterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 siehe Seite 841)

und Bedienungsanleitung

passendes Zubehör:

z.B. Prüfleitungssatz TKS-2



preisgünstig

Messfunktionen und -bereiche:

DCV:	200/2000 mV/20/200/2500 V ± 0,8% + 2 St.
ACV:	200/250 V ± 1,2 % + 10 Stellen
DCA:	200/2000 µA/20/200 mA/10 A ± 1,0 % + 5 St.
Ω:	200/2000 Ω/20/200/2000 k Ω ± 0,8 % + 2 St.
Temperatur:	0 ... 1000°C ± 2,0 % + 3 Stellen

