

Artikel




Musterabbildung

\* = nicht erweiterbar durch Multischalter!

\*\*= erweiterbar auf mehr als 4 Teilnehmer nur mit Multischalter  
902928, 902925,  
902926, 902923

Bestell-Nr.:

Beschreibung:

|         |                  |  |                              |
|---------|------------------|---|------------------------------|
|         |                  | Analog / Digital  |                              |
| 90 2900 | Single           | LNC<br>(Markenfabrikat z.B. MTI, je nach Verfügbarkeit)                           | Frequenz: 10,7 - 12,75 GHz   |
| 96 5020 | Single           |   | LO-Frequenz: 9,75 / 10,6 GHz |
| 96 5032 | Twin*            | Feedaufnahme 23 mm  | für 2 Teilnehmer             |
| 96 5033 | Twin*            | Feedaufnahme 40 mm  | für 2 Teilnehmer             |
| 96 5031 | Quattro          | Feedaufnahme 23 mm  | für Multischalter            |
| 90 2902 | Quattro          | Feedaufnahme 40 mm  | für Multischalter            |
| 90 2907 | Quattro/Switch** | für 4 Teilnehmer, Feed. 23 mm<br>mit eingebautem Multischalter                    |                              |
| 90 2906 | Quattro/Switch** | für 4 Teilnehmer, Feed. 40 mm<br>mit eingebautem Multischalter                    |                              |
|         |                  | <b>Andere Typen auf Anfrage.</b><br>(z.B. LNC in Flanschausführung)               |                              |



Musterabbildung

\*= nicht erweiterbar durch Multischalter!

|         |               |  |                              |
|---------|---------------|---|------------------------------|
|         |               | Analog / Digital  |                              |
| 96 5034 | Octo/ Switch* | LNC<br>(Markenfabrikat, je nach Verfügbarkeit)                                    | Frequenz: 10,7 - 12,75 GHz   |
|         |               |   | LO-Frequenz: 9,75 / 10,6 GHz |
|         |               | Feedaufnahme 40 mm  | für 8 Teilnehmer             |
|         |               | mit eingebautem Multischalter   |                              |



90 2508

**F-Dichtungsstülle Waterlock**  
Wasserundurchlässig, schützt den F-Connector auch bei starkem Regenwetter durch den patentierten GEL-Verschluss. Wiederverwendbarkeit bis zu 20-maligem Öffnen und Schließen. Temperaturbreite von -30°C bis +60°C. Mechanisch nicht geeignet für Quattro/Quattro-Switch/Octo-LNC.



90 2510

**Dichtgummi für F-Aufdrehstecker**  
Kabel von 4 - 7,2 mm Ø zum Abdichten von LNC-Anschlüssen. Für Quattro-LNC geeignet.