



Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, Polaritätsprüfer und Drehfeldrichtungsanzeiger



Handliches Gerät zur Anzeige der Ergebnisse der o.g. Messmöglichkeiten. VDE/GS-Zeichen (VDE 0680), doppelte Anzeigesicherheit, 9 Leuchtdioden Sicherungswiderstände, Geräte der Messkategorie CAT IV.

- Robuster Spannungsprüfer Schutzart IP 65, gefahrlose Verwendung auch bei Feuchtigkeit • mit LEDs
- Strom (Scheitelwert, I_S): 3,4 mA bei 400/ 690V
- Durchgangsprüfung 0 - 500 k Ω • Versorgung über langlebige Solar-Zelle mit Lithiumakku • Frequenzbereich 0 ... 2000 Hz • Einschaltdauer 30 s
- Spannungsfestigkeit > 5 kV (1,2/50 ms Stoßwelle) • Prüfspannung 5 kV

98 5085 Modell: **Profi Safe 400**

- Nennspannungsbereich 12 ... 400 V_{AC/DC} • Eingangswiderstand 117 k Ω

98 5086 Modell: **Profi Safe 690**

- Nennspannungsbereich 12 ... 690 V_{AC/DC} • Eingangswiderstand 202 k Ω