

Schalt-schema/
Wiring diagram

Teflon Isolierschlauch, grün
Teflon Insulation sleeve, green
1350 $-_{80}$ mm lang/length

Stopfbuchsnippel
Stuffing gland nipple
0000 615.327

Scheibe
Disc
2x 00067.055.02


Dichtung
Sealing
0000 624.027

1490 $+_{100}$ mm lang/length

F-1015

B= 59 \pm 5

A= 94 \pm 5



Schutz-Temperatur-Begrenzer fest eingestellt bei/
thermal cut-out fixed set at:
105°C -9K "AUS/OFF"

Kontakte schalten nach Erreichen der eingestellten Temperatur aus und werden gesperrt. Nach genügender Abkühlung des Temperaturfühlers kann durch Drücken des Rückstellknopfes wieder eingeschaltet werden.
Contacts switch off after achieving the adjusted temperature and will be blocked. After sufficient cooling of the sensor thermal cut-out can be reset by pressing the reset button.

Kontakte öffnen mit Verriegelung außerdem, wenn hydraulisches Fühlersystem leak wird oder der komplette STB unter -10°C abgekühlt wird. Im letzteren Fall Fühlertemperatur auf 20°C bringen und Rückstellknopf drücken.
Furthermore the contacts open and lock if the hydraulic sensor system becomes leaky or if the temperature of the complete thermal cut-out drops below -10°C. For the last case rise sensor temp. to 20°C and press the reset button.

Loses Zubehör/Accessories:

- 1x Verschraubung/Screwing 0000 615.401
- 1x Mutter SW 17/Nut 0000 615.402
- 2x Dichtring/Sealing 0000 631.015

Genehmigte technische Daten/Approved technical data
55.32500.000, Bl. 901

Bemerkungen/Notes:

Normalklima/Standard atmosphere DIN EN 60068-1 (23 \pm 2)°C
Temperaturen sind AUS-Werte/Temperatures are OFF values
Min. Fühlertemperatur/Min. sensor temperature: -50°C
Max. Fühlertemperatur/Max. sensor temperature: 190°C
(aus Sicherheitsgründen/for security reasons)
Max. Gehäusetemperatur/Max. housing temperature: 125°C
Min. Biegeradius Kapillarrohr/
Min. bending radius of capillary tube: 5 mm
Für Einsatz in Umgebungsbedingungen mit normaler Verunreinigung/
For application with normal pollution level (Typ 2 B)
Kunden-Zeichnungs-Nr./Customer drawing-No.:

Korrekturfaktor/correction factor: c = 0,37 [K/K]
(bez. auf Umgebungstemp./based on ambient temperature)

Diese Unterlage erhalten sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Jegliche Art der Vervielfältigung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.				Rohteil-Nr. .	EN Wst.-Nr. .	Maßeinheit mm
				Werkstoff .		Maßstab 1:1
				Oberflächenangaben nach ISO 1302		
				Allgemeintoleranz ISO 2768-v		
				Bezeichnung		
				EGO Schutz-Temperatur-Begrenzer		
				EGO Thermal cut-out		
				Zeichnungsnummer		
				55.32524.170		
				Blattnr.	Ver.	Stat.
				901	0	F
				Blätter	Dok.	Fremd.
				1	.	.
Urspr. 97.55325.548/901/0				Ers. f. .	Ers. d. .	Ref..